

 GAMMA PRODOTTI ACS

Scaldabagni a Gas

Soluzioni istantanee ad alta efficienza per la produzione di acqua calda sanitaria



SCALDABAGNI A GAS

LASER TOP A

Lo scaldabagno istantaneo a gas per la **sostituzione semplice e immediata**

1

11-14 kW
Potenza nominale

2

11-14 L/min
Portata ACS

3

Classe A
NOx Classe 6

4

88%
Rendimento

Target di installazione



Sostituzione

Vecchi scaldabagni



Appartamenti

Spazi ridotti



Alimentazione a batterie

Installazione semplificata



SCALDABAGNI A GAS

LASER TOP A

Dati Tecnici

Potenza	22–28 kW
Produzione ACS	11–14 L/min
Alimentazione	2 batterie 1.5V
Gas	Metano / GPL
Modulazione	Fiamma modulante
Dimensioni	Compatte, facile installazione

SCALDABAGNI A GAS

LASER TOP S

La versione **digitale** evoluta con touch screen e combustione forzata



11-16 kW

Potenza nominale



11-16 L/min

Portata ACS



Classe A

NOx Classe 6



86%

Rendimento

Target di installazione



Comfort superiore

Clienti che vogliono controllo digitale e modulazione avanzata



Controllo digitale

Gestione intuitiva delle funzioni con interfaccia touch



Combustione forzata

Maggiore sicurezza e prestazioni in ogni condizione



Dati Tecnici



Produzione ACS	11–16 L/min
Temperatura	Regolabile 35–65°C
Sicurezza	9 sistemi integrati
Alimentazione	230V rete elettrica
Controllo	Microprocessore intelligente

 9 sistemi di sicurezza per la massima protezione dell'impianto e dell'utente

Gamma Scaldabagno Pompe di Calore

Alta efficienza per il comfort domestico



GAMMA PRODOTTI ACS

Scaldabagni in Pompa di Calore

Efficienza rinnovabile per la produzione ACS con risparmio fino al 75%



POMPE DI CALORE ACS

NEOS TOP 100 R290

Pompa di calore compatta pensile da 100 litri con refrigerante naturale



100L
Capacità



3,31
COP massimo



Classe A+
Efficienza



-75%
Risparmio vs boiler

Target di installazione

 Sostituzione boiler elettrico

 Appartamenti

 Conto Termico



Dati Tecnici

Volume	100 L
Refrigerante	R290 – 150 g
Potenza termica	1 kW
Range operativo	-7°C / +43°C
Rumorosità	49 dB
Temperatura ACS	65°C (75°C con resistenza)

Punti di forza

- Wi-Fi integrato per gestione remota
- Refrigerante naturale R290 a basso GWP
- Installazione a parete, ingombro ridotto
- Compatibile Conto Termico

POMPE DI CALORE ACS

NEOS TOP 200S R290

200 litri con serpentino solare per integrazione fotovoltaica e solare termico



200L
Capacità accumulo



3,66
COP massimo



Classe A+
Efficienza



Solare + FV
Integrazione

Target di installazione

 Villette con impianto solare

 Famiglie 3–4 persone

 Conto Termico



Dati Tecnici

Volume	200 L
Refrigerante	R290 naturale
COP	Fino a 3,66
Pressione max	10 bar
Rumorosità	52 dB
Solare	Gestione circolatore solare

 **Serpentino solare integrato:** predisposto per collegamento diretto a pannelli solari termici e gestione intelligente del circolatore

POMPE DI CALORE ACS

NEOS TOP 300S R290

La soluzione ad alta capacità per nuclei familiari numerosi



300L
Capacità



3,93
COP massimo



Classe A+
Efficienza



383L
Acqua miscelata (40°C)

Target di installazione

 **Famiglie numerose 4+ persone**
Garantisce acqua calda per esigenze elevate.

 **Alta produzione ACS**
Capacità di 300L per un comfort ininterrotto.

 **Integrazione solare**
Predisposto per collegamento diretto a pannelli solari termici.



Dati Tecnici

Volume	300 L
Refrigerante	R290 naturale
COP	3,49 – 3,93
Acqua miscelata	383 L
Range operativo	-7°C / +43°C
Connettività	Wi-Fi integrato

Perché Neos Top 300S

- 383 L di acqua miscelata disponibile
- COP leader nella categoria (3,93)
- Gestione smart via Wi-Fi
- Compatibile Conto Termico